

# LAVANDERIA COMERCIAL

Lavadoras e secadoras  
de chassi pequeno

**Speed Queen®**



# LAVANDERIA COMERCIAL LAVADORAS E SECADORAS COMERCIAIS

MODELOS	Lavadoras de carregamento frontal	Lavadoras de carregamento superior	Secadoras individuais	Secadoras/secadoras conjugadas	Lavadoras/secadoras conjugadas
Controles disponíveis	Quantum, MDC	Quantum, MDC, com moedas	Quantum, MDC	Quantum, MDC, com moedas	Quantum, MDC
Localização de controles disponíveis	Frente	Traseira	Frente	Frente	Frente
Capacidade - kg (lb)	9,5 (21,5)	7,3 (16)	8,2 (18)	8,2 (18)	Ver especificações da lavadora e secadora com carga frontal à esquerda.
Volume do cilindro – litros (cu. ft.)	96,8 (3,42)	92,3 (3,26)	198 (7,0)	198 (7,0)	
Largura - mm (in)	683 (26 7/8)	650 (25 5/8)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)
Profundidade - mm (in)	704 (27 3/4)	711 (28)	711 (28)	711 (28)	704 (27 3/4)
Altura - mm (in)	1126 (44 3/8)	1092 (43)	1126 (44 3/8)	1986 (78 3/16)	1986 (78 3/16)
Velocidade de rotação de Força G (RPM)	440 (1200)	150 (710)	N/A	N/A	Ver especificações da lavadora e secadora com carga frontal à esquerda.
Tamanho do motor KW (HP)	Indução de velocidade variável 0,67 (0,9)	0,37 (1/2)	0,25 (1/3)	0,25 (1/3)	
Consumo de água por ciclo l - (g)*	44,3 (11,7)	93 (24,6)	N/A	N/A	
Fontes de calor disponível	N/A	N/A	Gás ou elétrica	Gás ou elétrica	
Conexão da entrada de gás - mm (in)	N/A	N/A	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	N/A
Consumo de gás BTU/h	N/A	N/A	25.000	25.000	
Diâmetro da saída exaustão - mm (in)	N/A	N/A	102 (4)	102 (4)	
Fluxo de ar de exaustão - litros/segundos (cfm)	N/A	N/A	60 Hz: 105 (220)		
Temperatura da água disponível	3	3	N/A	N/A	Ver especificações da lavadora e secadora com carga frontal à esquerda.
Ciclos disponíveis*	Normal, Perm Press, Delicados		Alto, Médio, Baixo, Delicados, Nenhum aquecimento		
Pressão de água - bar (psi)	1,4/8,3 (20-120)	1,4/8,3 (20-120)	N/A	N/A	
Luzes indicadoras do ciclo	Sim	Sim	Sim	Sim	
Revestimento de cilindro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Galvanizado	Galvanizado	Ver especificações da lavadora e secadora com carga frontal à esquerda.
Cores disponíveis	Branco	Branco	Branco	Branco	
Tipo de porta (sólida/janela)	Janela	N/A	Sólida	Janela	
Requisitos elétricos disponíveis (tensão/Hz/Ph)	220/60/1, 127/60/1	120/60/1, 127/60/1	Gás: 127/60/1, Elétrica: 127/60/1 ou 220/60/1		
Peso líquido - kg (lb)	122 (270)	86 (190)	Elétrica/gás 68/70 (150/155)	Elétrica/gás 120/125 (265/275)	177 (390)
Peso de transporte kg (lb)	132 (290)	95 (210)	Elétrica/gás 73/75 (160/165)	Elétrica/gás 127/132 (280/290)	193 (425)
Dimensões de transporte					
Largura - mm (in)	737 (29)	699 (27 1/2)	737 (29)	737 (29)	737 (29)
Profundidade - mm (in)	832 (32 3/4)	762 (30)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)
Altura - mm (in)	1156 (45 1/2)	1124 (44 1/4)	1156 (45 1/2)	2032 (80)	2032 (80)
Aprovações de agências disponíveis	Ver folhas de preços para aprovações de agências aplicáveis por mercado				

Observação: Nem todas as opções estão disponíveis para todos os modelos. Consulte a lista de preços para os modelos e opções disponíveis.

\*As informações fornecidas se aplicam a controle premier oferecido por classe de produto.

[speedqueen.com/intl](http://speedqueen.com/intl)



**Speed Queen**